

FS モード

ファインステッチモード

ハイクオリティな刺繍を創造するスペシャルモード



標準モード縫いイメージ



FSモード縫いイメージ

FSモードは、刺繍機では不向きであった太糸や甘撚りの糸などの刺繍品質を飛躍的に向上させます。

特長

甘撚り糸の風合いをそのままに、毛羽立ちを抑え、柔らかい縫い上がりになります。

操作パネル上で設定するので、FSモードと標準モードの切り替えも簡単。*機械出荷時は[標準モード]になっています。

TFGNII series FSモード搭載モデル

機種	針数	頭数	針間 W:隔頭	刺繍範囲(1頭/全頭)mm	
				タテ×ヨコ(隔頭使用)	連続柄(ヨコ)
TFGNII-620	6	20	200W	680×200 (400)	4,000
TFGNII-915	9	15	400	680×400	6,000
TFGNII-918	9	18	400	800×400	7,200
TFGNII-918	9	18	400	1000×400	7,200
TFGNII-920	9	20	330	550×330	6,600
TFGNII-920	9	20	330	680×330	6,600
TFGNII-1204	12	4	400	680×400	1,600
TFGNII-1215	12	15	400	680×400	6,000
TFGNII-1218	12	18	400	800×400	7,200
TFGNII-1220	12	20	330	550×330	6,600
TFGNII-1220	12	20	330	680×330	6,600

オプション

■甘撚り糸をより美しく刺繍するキット



針：DBxK5Z1FS



糸ガイドΦ2.2



針板：Φ2.5 / Φ34 x 沈め0.5

■太糸刺繍の場合は、太糸用キットをお求めください。

発売元

タジマ工業株式会社

〒461-0011 名古屋市中区白壁三丁目19番22号

電話(052)932-3444

FAX(052)932-4095

ホームページ <http://www.tajima.com/jp>

製造元

東海工業マシン株式会社

〒486-0901 春日井市牛山町1800番地