

现成规格窗帘专用

窗帘折褶自动缝制机

本机具有微型计算机, 自动计算, 控制机能

NCT-150/19

- 本机能漂亮地加工出指定尺寸的折褶窗帘成品。
- 按照输入的数据(布料尺寸, 加工尺寸, 折褶数, 每个折褶的折入数), 能自动计算(折褶间隔, 折褶尺寸, 折褶高度), 繁琐的条件设定也可以用对话方式简单地操作。
- 提高折褶缝制的速度周期, 提高生产率。



操作简单效率高 !!

特长

- ◇ 按照设备机能假设缝制条件(选择缝制间距为6mm的图谱)。将布料尺寸和加工尺寸的误差许可输入本机, 就会显示出合适的折褶量, 操作者只要在刻度盘上校正折入深度即可。
- ◇ 本机能储存设定条件, 操作者只要呼出编号即可, 省去了输入数据的步骤。
- ◇ 本机能按照指定的尺寸缝制以及缝制出折褶, 同时根据折褶高度自动选择最合适的图谱来进行缝制。
- ◇ 本机能在缝制窗帘的同时, 对窗帘的两端进行缝制设定。
- ◇ 本机最高运转数为2500针, 带有压脚上升量为2cm的直接驱动电子花样加固缝纫机。

规格

型 号		NCT-150/19	
折 褶 间 隔		10.0 cm ~ 19.0 cm ※	
折 褶 尺 寸	2 折	4.5 cm ~ 11.0 cm ※	
	3 折	6.5 cm ~ 12.0 cm ※	
压 脚 上 升 量		2.0 cm	
电 压 电 力		3相380V 500W	
空 压 机		5kg / cm ² 1.0HP(任意选择)	
安 装 尺 寸		1010mm(W) × 1310mm(L) × 1280(H)	

※ 上述的设定值根据布料特性, 折褶尺寸等不同要求, 范围也可能改变。

*由于规格和外形会进行改良的缘故, 所以没有预先通知就发生变化的情况是有的。本资料记载的是2010年的内容。

<生产·销售商>



中日本重机株式会社

总社 名古屋市中村区上石川町3-33

TEL: 81-52-412-1211

<咨询·联络处>

上海嘉施利贸易有限公司徐汇分公司

上海市虹桥路808号加华商务中心A8栋215

TEL: 86-21-64480257 FAX: 86-21-64480279