

シャトルフック刺繍機

TFMS
series



多頭式刺繍機の総合メーカー

甘撚りの糸や太糸で刺繍ができる

シャトルフック刺繍機



新開発のシャトルフック刺繍機は、通常使用されている刺繍糸はもちろん、エンブレース用の甘撚り糸や太糸など、刺繍機では不得手とされてきた糸での刺繍ができます。

多針の特長を活かした多種多様な糸が使用できるので、素材のバラエティーが広がり、さらに薄物生地から厚物生地まで対応します。シャトルフック刺繍機が生み出す、常識を超えたユニークな刺繍表現にご期待ください。


自由に選ぶ



75デニールの極細糸から800デニールの太糸まで、選べる糸種が増えました。

一つのデザインに多種多様な糸をアレンジできます。

素材を活かす



甘撚りの糸には柔らかさと光沢があります。その糸の魅力を最大限に引き出せるのがシャトルフック。

甘撚り糸の特徴である”艶”という、素材を活かした刺繍表現ができます。

※300デニール太糸使用

手間を省く



シャトルフックで使う下糸ポビンは、巻き量がこれまでの当社全回転釜(小釜)と比べ、約2倍。下糸交換にかかるタイムロスを減らすことで、生産効率が上がります。

特別に作られた



太糸を普通糸と同じように刺繍できるように、専用針を用意しました。毛羽立ちやすい太糸を、斑のない、きれいな刺繍に仕上げます。

TFMS シリーズ 仕様



機種	針数	頭数	針間	刺繍範囲 (mm)						A	B	C	D	E	F	G
				原反枠	ワイド帽子枠	帽子枠	袋物枠	円筒枠 (クランプ/クリップ)								
TFMS-IIC902	9	2	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	1845	1230	1705	670	330	995	75
TFMS-IIC904	9	4	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	2845	1230	1705	950	330	995	100
TFMS-IIC906	9	6	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	3895	1250	1705	950	330	995	100
TFMS-IIC908	9	8	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	4895	1250	1705	950	330	995	100
TFMS-IIC1202	12	2	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	1845	1230	1705	670	330	995	75
TFMS-IIC1204	12	4	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	2845	1230	1705	950	330	995	100
TFMS-IIC1206	12	6	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	3895	1250	1705	950	330	995	100
TFMS-IIC1208	12	8	500	450 x 500	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	4895	1250	1705	950	330	995	100
TFMS-C901	9	1	520	450 x 520	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	1270	1185	1519	720	523	620	-
TFMS-C1201	12	1	520	450 x 520	75 x 360	83 x 180	439 x 419	170 x 60	100/75 x 140	1270	1185	1519	720	523	620	-

メーカーオプション	自動給油装置 (TFMS-Cシリーズは除く) シークイン装置 IVワイドレンジ シークイン装置 IIIツインタイプ 高速シークイン装置 ジグザグコード装置 ポジションマーカー
オプション	高速コード装置
回転数	Max. 1000rpm
ステッチ幅	0.1mm~12.7mm
消費電力	TFMS-IICシリーズ: 310 - 420w / TFMS-Cシリーズ: 260w
電源	3相 200V: 50Hz/60Hz / 単相 100 - 200V: 50Hz/60Hz
モーター	ACサーボモーター x1 パルスモーター x2

※改良のため、予告なく仕様変更することがあります。

※回転数は、使用条件・糸種・機種・枠種により異なります。

※掲載中の商品について、登録商標やデザインを無断で使用すると問題が生じる場合がありますのでご注意ください。



●発売元

タジマ工業株式会社

〒461-0011 名古屋市中区白壁三丁目19番22号
TEL: (052)932-3811(代表) FAX: (052)932-3815
URL: http://www.tajima.com

●製造元

東海工業マシン株式会社

本社・工場
〒486-0901 愛知県春日井市牛山町1800番地
テクニカルセンター
〒485-0082 愛知県小牧市村中宇池田1103番地の1