

现成规格窗帘专用

NTC-82·81

带有手动折褶折入装置的  
窗帘折褶缝纫机

简易式成品窗帘折褶缝制的最新设备  
实现了简便的操作性和高能率的生产性！



高能率  
高质量

特长

- 通过简单地操作使布料形成折褶。操作人员只要会操作缝纫机，就能高效率地生产出漂亮的折褶。
- 折入机构简单，保养维修也容易。
- 只要调换配件就能缝制出2或3折的窗帘。
- 折入设定可以变更，可以缝制出稳定，整齐漂亮的折褶。

规格

型号	NTC-82·81	
折褶间隔	12cm to 27cm ※	
折褶尺寸	2折	5cm to 10cm ※
	3折	7cm to 14cm ※
折褶高度	1cm to 3cm ※	
头部带有的	最高转速：2500转/分	
高速电子花样加固缝纫机	82型带中压脚·81型无中压脚	
电压 电力	单相 220V 600W	
空压机	5kgf/cm <sup>2</sup> 1.0HP(任意选择)	
安装尺寸	1200mm(L)×1000mm(W)	

※ 上述的设定值根据布料特性，折褶尺寸等不同要求，范围也可能改变。

※由于规格和外形会进行改良的缘故，所以没有预先通知就发生变化的情况是有的。本资料记载的是2010年的内容。

<生产·销售商>



中日本重机株式会社

总社 名古屋市 中村区上石川町3-33  
TEL: 81-52-412-1211

<咨询·联络处>

上海嘉施利贸易有限公司徐汇分公司

上海市虹桥路808号加华商务中心A8栋215  
TEL:86-21-64480257 FAX:86-21-64480279