

## AI-001

## 熱風テーピング機

#### 特徴

- ●4~25mm幅のテープに対応
- ●ストレッチ素材に対応
- ●防水、補強、装飾テープに対応
- ●テープ使用量の実績数確認
- ●カスタマイズ可能なソフトウェア
- ●異なる用途に応じてカスタマイズ可能なアタッチメント





#### YouTube動画

右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
電力	3600W
必要エアー圧	> 0.4MPa
最大速度	60ft/min
最高温度	800°C
ノズルサイズ	22mm
上ローラー幅	25.4mm
下ローラー幅	31mm
機械寸法	1200mm(L) x 750mm(W) x 1800mm(H)
重量	150kg
ローラー選択範囲	10-31mm

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp



## AI-003

## 熱風テーピング機

#### 特徴


- ●4~28mm幅のテープに対応
- ●ストレッチ素材に対応
- ●防水、補強、装飾テープに対応
- ●テープ使用量の実績数確認
- ●カスタマイズ可能なソフトウェア
- ●異なる用途に応じてカスタマイズ可能なアタッチメント











右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
電力	3600W
必要エア一圧	> 0.4MPa
最大速度	60ft/min
最高温度	800°C
ノズルサイズ	22mm
上ローラー幅	25.4mm
下ローラー幅	31mm
機械寸法	1200mm(L) x 650mm(W) x 1800mm(H)
重量	120kg
ローラー選択範囲	10-31mm

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp




## SF-826

## 無縫製テーピングカット機

#### 特徴

- ●接着、装飾テープに対応
- ●直線とカーブ部位も正確に対応
- ●上下ローラー差動で、ストレッチ素材も簡単
- ●正確なカットで、テープと生地端が揃います
- ●異なる用途に応じてカスタマイズ可能なアタッチメント



右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
電力	3600W
必要エア一圧	> 0.4MPa
最大速度	30ft/min
最高温度	800°C
ノズルサイズ	22mm
上ローラー幅	25mm
下ローラー幅	25mm
機械寸法	1200mm(L) x 650mm(W) x 1460mm(H)
重量	126kg

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

June, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp



## US-501

## 無縫製超音波溶着カット機

#### 特徴

- ●ストレッチ素材に対応
- ●直線とカーブ部位も正確に対応
- ●ユーザーフレンドリーなミシンプラットフォーム
- ●40kHzの静穏操作
- ●カスタマイズ可能なソフトウェア
- ●異なる用途に応じてカスタマイズ可能なアタッチメント



#### YouTube動画

右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。



#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
電力	700W
超音波周波数	40kHz
ホーン寸法	3mm x 6mm
最大速度	10ft/min
機械寸法	1100mm(L) x 500mm(W) x 1200mm(H)
重量	120kg

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp



## CS-653N

## 平型プレス機

#### 特徴

- ●独立したブレス温度とブレス時間制御
- ●均一な熱を確保するために特別に設計されたコテ
- ●首振り型デザイン
- ●カスタマイズ可能なソフトウェア
- ●下コテは交換可能





#### YouTube動画

右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
ヒーター電力	1000W
シリンダ直径	63mm
必要エア一圧	> 0.4MPa
ヒーター最高温度	260°C
設定時間範囲	1-999秒
上コテ寸法	206mm x 174mm
下コテ寸法	203mm x 152mm
機械寸法	450mm(L) x 560mm(W) x 910mm(H)
重量	50kg
オプション下コテ寸法	<b>150mm x 50mm</b> , <b>Φ</b> 68

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp



## CS-661

## ヒーター&冷却プレス機

#### 特徴

- ●安全性向上のための両手ボタンによる作動
- ●圧力と温度の連動
- ●電動ヒート/クール切り替え
- ●下コテは交換可能





#### YouTube動画

仕様

右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。









標準水循環器



オプション冷却器

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
ヒーター電力	1000W
シリンダ直径	80mm
必要エア一圧	> 0.4MPa
ヒーター最高温度	260°C
設定時間範囲	1-999秒
上コテ寸法	340mm x 100mm
下コテ寸法	300mm x 95mm
機械寸法	510mm(L) x 690mm(W) x 1400mm(H)
重量	110kg
オプション下コテ寸法	<b>150mm x 50mm, Φ</b> 68

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp

## 無縫製ファスナー貼り付け用プレス

# 

#### 特徴

- ●安全性向上のための両手ボタンによる作動
- ●上下独立した加熱方式
- ●独立温度制御し、ホットプレス時間制御
- ●加圧ストローク調整装置
- ●フットペダルでの作動

#### YouTube動画

右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

雷圧	AC 220V 50/60Hz 1Φ
ヒーター電力	2000W
シリンダ直径	63mm
必要エア一圧	> 0.4MPa
ヒーター最高温度	260°C
設定時間範囲	1-999秒
上コテ寸法	320mm x 90mm
下コテ寸法	320mm x 90mm
機械寸法	570mm(L) x 430mm(W) x 1500mm(H)
重量	75kg

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp




### ヒーター&冷却プレス機

## 簡單操作 均一压力

#### 特徴

- ●安全性向上のための両手ボタンによる作動
- ●独立したプレス温度制御と加熱/冷却プレス時間制御
- ●電動ヒート/クール切り替え
- ●加熱/冷却プレス圧の独立制御、個別に調整可能



右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





標準冷却器

#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
ヒーター電力	2400W
シリンダ直径	125mm
必要エア一圧	> 0.4MPa
ヒーター最高温度	260°C
設定時間範囲	1-999秒
上コテ寸法	310mm x 310mm
下コテ寸法	300mm x 300mm
機械寸法	680mm(L) x 700mm(W) x 1950mm(H)
重量	195kg

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp




## HT-360

## 耐水圧試験機

## シーケンサー制御

#### 特徴

- ●マルチ単位表示
- (bar, psi, kgf/cm2, mm H2O, MPa)
- ●出/入の水流量調整が可能
- ●水の循環供給
- ●高水温警告アラーム



右のQRコードをスマホ等で 読み取りご覧下さい。





#### 仕様

電圧	AC 220V 50/60Hz, 1Ф
電力	370W
最大圧力	30psi
設定時間範囲	1-999秒
機械寸法	1000mm(L) x 500mm(W) x 1350mm(H)
重量	65kg

※仕様及び外観は改良の為、予告無く変更することがあります。

May, 2022 Printed in Japan(C)

#### 輸入販売元



#### 中日本ジューキ株式会社

福井営業所 福井市問屋町4丁目112-1

Tel: 0776-27-3688

e-mail: fukui@nakanihon-juki.co.jp