

Nakanihon

NCH-400C

カーテン耳三巻自動マシン

耳三巻が簡単に美しく仕上がります！

縫製経験が無くても、生地をセットするだけで自動縫製！

セット可能サイズ2750mm

難しい素材も、縫いズレによるパッカリングがありません！



特長

- クランプ機構により、生地の設定が簡単で正確に行えます。
- 右側三巻縫製後、左側にスピーディーに方向転換 楽々コンペア搭載！（左右どちらからでもOK）
- 最先端の自動生地厚みセンサーにより正確な仕上りの三巻縫製が出来ます。
- 素材によるマシンの速度変更が可能になりました。（最高回転数2000 r p m）

仕様

機種名	NCH-400C
使用マシン	DSC246ナカニホンジューキオリジナル
回転数	最高回転数；～2000 回転/毎分
縫い目ピッチ	標準ピッチ（2～3.5mm）
使用針	DPX17 14#
電圧・電力	3200W
空気圧・消費量	5kgf/cm ² 0.4KW（オプション）
据付寸法	4050mm（w）X1000mm（d）X1650mm（h）

※仕様及び外観は改良の為予告無く変更することがあります。

このカタログの記載内容は令和6年7月現在のものです。

製造・販売元



中日本ジューキ株式会社
津島工場 カーテン部
TEL 0567-28-7651

お問い合わせは

NCH-400C三巻自動機の性能について

1. 三巻の仕上がり巾
仕上がりがフルターンの場合 → 最小15mm～最大50mm
仕上がりがシングルの場合 → 最小15mm～最大75mm (シングルの中 最大50mm)
2. 天伏等の二折りの場合
最小15mm～最大75mm
3. 縫の長さ
現行最大2.750mm
4. 裏付きカーテン
裏地はフルターンでもシングルターンでも可能
5. ウェイト仕様の場合の条件
 - 1) 前工程でウェイトを裾の端に縫い付けるのが絶対条件
 - 2) 三巻の仕上がり巾は25mm以上
 - 3) レース生地は殆ど縫製が可能
 - 4) ドレープ生地の厚い生地は三巻縫製後に入れる仕様
6. ネーム挿入の条件
 - 1) ネームの縫い代が最低8mm以上ある事。8mm以下の場合、両面テープで止める。
 - 2) ネームが二つ折り仕様の場合、前工程でミシンで仮止めをする。